BALLASTPOMP TYPE PTD H250-7,5-10 Kapazität 650 m³ / Stunde Standardfernbedienung zur Verwendung im Laderaum 210 Optionale Bedienung vom Steuerhaus aus Hohe Saugleistung, auch bei fast leerem Laderaum, durch niedrigen Einbau unter dem Laderaumboden · Manuelle oder elektrische Absperrklappe Schmutzgitter in der Oberfläche Rohreinbauhöhe unter der Traversenhöhe 400 mm Frequenzreglerschrank mit manueller Steuerung 200 1543 212 Spielraum Anschlussrohr bauseitig bereitzustellen Ein versenkter Reibdeckel ist im Lieferumfang enthalten 619 Ø520 891 400 Auslaufschale muss ab Lager geliefert werden Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht Email: info@degrootmarine.com Execution class: Dimensions tolerances: Phone: +31-3039700 Arcording ISO 2768-1 Website: www.degrootmarine.com 3rd angle projection 24-11-'22 Rev. A By: Jlp Date: 24-11-'22 H250-7,5-10 Overall scale: 1:8 Signed by: J. Ippel Revision comment: Inbouw maten Dimension unit: mm Approved by: Approved by: Generall notes:

This drawing contains proprietary and confidential information, copyright of DE GROOT DIESEL MARINE SERVICE, not to be reproduced or duplicated without approval of drawing owner